



RZUT PIĘTRA

- UWAGI:**
- Wykonać dylatacje brzegowe.
 - Wykonać dylatacje strefowe w pomieszczeniach o prostokątnym (regularnym) kształcie. Zaleca się, żeby powierzchnia niezdyktowana nie była większa od 20m². Jednocześnie odległość między dylatacjami nie przekraczała 5m. Zdyktowane pole powinno być możliwie zbliżone do kwadratu, a proporcje boków pola prostokąta nie przekraczać stosunku 2:1.
 - W pomieszczeniach "mokrych" na zagruntowanej wyłewce betonowej, wykonać izolację przeciwwodną z wywinięciem na ścianę np. z elastycznej masy uszczelniającej (w narożnikach ściana - podłoga wykłść taśmą uszczelniającą). Wyłewkę betonową wykonać ze spadkiem min. 1% do wpuści podłogowego.
 - Stosować płytki gresowe o nasiąkliwości <0,5% i gr. min. 9mm o klasie ścieralności PEI IV.

- Wykładzina dywanowa np. flotex colour firmy Forbo
- Wykładzina winylowa np. eternal colour firmy Forbo
- Gres szklany antypoślizgowy (min. R10)

Jednostka projektowania: BUDOTEKA biuro inżynierskie Tomasz Kozłowski 59-830 Oszyń, ul. Wolności 93; tel. 604 206 084; www.budoteka.tech; biuro@budoteka.tech		BUDOTEKA	
Inwestor : Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec		C	
Objekt:	Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii		
Adres inwestycji:	dz. nr 168/1, ul. Kochanowskiego, 59-940 Węgliniec		
Nr dz., Ark. Mapy, Obręb, Gmina :	dz. nr 168/1, Obr. 0001-Węgliniec, j.e.w. 022506_4 Węgliniec, 59-940 Węgliniec		
Stadium Projektu :	WYKONAWCZY		
Branża :	ARCHITEKTURA		
Nazwa rysunku:	Schemat posadzek – piętro		
ARCHITEKTURA	Imię, Nazwisko, Numer uprawnień:		Podpis:
	Opracował:		mgr inż. arch. Artur Bień upr. nr: 2723/94; DS-0072
	Sprawdził:		mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz upr. nr: 26/DSOKK/2017; DS-1850
	Asystent/k Projektanta:		
Symbol projektu:	Data:	Format rys.:	Nr rys.:
PW	10.12.2019 r.	420x1100	1:100 2/A
Nazwa wewn. rys. :	Budowa		
Rozpowszechnianie i powołanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Dz. U. 24/1984, poz.83, ART. 115-118 Copyright by BUDOTEKA®			
20		21	